

PHP Submenü

Durch das Anlegen eines neuen **Menü File** kann man ein **Submenü** unabhängig vom Hauptmenü anzeigen lassen.

- [Neues menufile anlegen](#)
- [Dokument Konfiguration ändern](#)
- [Design anpassen](#)

Neues menufile anlegen

Lege ein neues *menufile*, mit den Menüpunkten die du für diese Ebene brauchst, an. Dieses kannst du beliebig benennen, die Endung muss aber **.inc** sein. Beispiel: **menu_test.inc**

Dokument Konfiguration ändern

ALLE Seiten die in dieser Ebene angezeigt werden sollen, müssen folgenden Eintrag in der Dokument Konfiguration haben:

Unter **`$_DLRG_MENU = array(`** muss der Eintrag **`"main"=>"menu_test"`**, eingefügt werden. Die Variable **`$_DLRG_MENU["main"]`** steuert nämlich das Einfügen des Hauptmenüs und diese kann man in der Seitenkonfiguration überschreiben. Standardmässig ist diese Variable in der **config.inc** definiert.

Design anpassen

Um das Design für den Link **"Eine Ebene höher"** entsprechend anzupassen musst du einen Menüeintrag in folgender Form erstellen:

```
<a class="menuitem top" id="i00" href="index.php">Eine Ebene höher</a>
```

Das war auch schon alles.